

MAȘINI DE TĂIAT

Husqvarna K 770

**PUTERE DE IEȘIRE**

3.7 kW

ADÂNCIMEA MAXIMĂ DE TĂIERE

125 mm

DIAMETRUL DISCULUI, MAX

350 mm

GREUTATE

10.1 kg

VARIANTĂ PRODUS

POWER CUTTER K 770 14" | 1" / 20mm

Nr. art.: 967 68 21-01

DESCRIEREA PRODUSULUI

Husqvarna K 770 este un motoferăstrău puternic pentru utilizare în aplicații universale, cu caracteristici care îl fac unul dintre cele mai bune motoferăstraie de pe piață. Echipat cu sistem SmartTension™ semi-automat, permite o transmisie de putere optimă, uzură minimă și durată maximă de funcționare a curelei. Greutatea redusă, raportul putere-greutate excepțional, pornirea fiabilă și vibrațiile excepțional de reduse înseamnă mai puțină oboseală și productivitate maximizată. Potrivit pentru lucrări rutiere: tăierea în direcție dreaptă, în curbe sau lângă trotuar este ușoară atunci când este folosit cu căruciorul KV7.

TENSIONARE UȘOARĂ ȘI OPTIMĂ A CURELEI

Sistemul SmartTension semi-automat...



UȘOARĂ ȘI PUTERNICĂ

O mașină ușoară, compactă și puternică,...



BRAȚ DE TĂIERE PENTRU SARCINI GRELE

Carterul din magneziu are o articulație cu trei...



TOATE SPECIFICAȚIILE

K 770

K 770 14" | 1" / 20MM

967 68 21-01

K 770 12" | 20MM / 1"

967 80 85-01

MOTOR

Putere de ieșire	3,7 kW	3,7 kW
Turație maximă recomandată	9.300 rpm	9.300 rpm
Turație maximă	9.000 rpm	9.000 rpm
Cilindri	1	1
Numar de curse	2-stroke engine	2-stroke engine
Emisii gaze de eșapament (CO2 UE V)	711 g/kWh	711 g/kWh
Sursă de energie	Benzină	Benzină

ECHIPAMENT DE TĂIERE

Adâncimea maximă de tăiere	125 mm	100 mm
Diametrul discului, max	350 mm	300 mm
Diametrul arborelui	25.4/20 mm	25.4/20 mm
Grosimea discului, max	5 mm	5 mm
Viteza periferică, max	90 m/s	80 m/s
Lichid de răcire	Wet	Wet

DIMENSIUNI

Dimensiune produs lungime	605 mm	605 mm
Dimensiunea produsului lățime	225 mm	225 mm
Dimensiune produs înălțime	415 mm	391 mm
Greutate	10,1 kg	10 kg

SUNET ȘI ZGOMOT


Emisii zgomot	115 dB(A)	115 dB(A)
Emisii de zgomot la urechea operatorului	101 dB(A)	101 dB(A)

VIBRAȚII

Nivel vibrații mâner stânga/fata	2 m/s ²	2,1 m/s ²
Nivel vibrații mâner dreapta/spate	2,3 m/s ²	2,3 m/s ²

UNELTE DIAMANTATE

ARGINT



DISCURI DE TĂIERE
BETON

VARI-CUT

S25

3 variante

Diametru mm

300 / 350 / 400 mm

Înălțime segment mm

12 mm

Diametrul arborelui

25.4/20 mm

AUR



DISCURI DE TĂIERE
BETON

ELITE-CUT

S35 EXO-

GRIT™

4 variante

Diametru mm

300 / 350 / 400 mm

Înălțime segment mm

15 mm

Diametrul arborelui

20 mm / 25.4/20 mm

AUR



DISCURI DE TĂIERE
BETON

ELITE-CUT

S45 EXO-

GRIT™

4 variante

Diametru mm

300 / 350 / 400 mm

Înălțime segment mm

15 mm

Diametrul arborelui

20 mm / 25.4/20 mm

AUR



DISCURI DE TĂIERE
BETON

ELITE-CUT

S65 EXO-

GRIT™

5 variante

Diametru mm

300 / 350 / 400 mm

Înălțime segment mm

15 mm

Diametrul arborelui

20 mm / 25.4/20 mm

PRODUSE ȘI ACCESORII CONEXE

NOU



CĂRUCIOARE DE
TĂIERE

KV 7

Accesorii pentru
Mașini de tăiat



PRODUSE PE
ACUMULATORI

WT 15i

3 variante

Battery eco system

BLi-X

Presiunea apei, max

0,9 bar

Capacitate a rezervorului

15 l

Lungime furtun

3 m



REZERVOARE DE
APĂ

WT 10MP

Capacitate a rezervorului

10 l

Greutate

2,35 kg



ACCESORII

Wheel kit

Accesorii pentru

Mașini de tăiat