



POMPE DE APĂ

Pompă submersibilă pentru ape uzate SPG 18502 CDR

SPG 18502 CDR este echipată cu:

- Carcasă motor din oțel inoxidabil
- Motor cu sârmă din cupru cu protecție la suprasarcină termică
- Rotor din oțel inoxidabil
- Garnitură mecanică din grafit - ceramică
- Întrerupător cu flotor
- Conector ieșire PVC
- Cutter din aliaj de oțel (piese mici max. 0,5mm)

DATE TEHNICE

Nr. comandă:	35018521300
PUTERE MOTOR (W)	1300
TENSIUNE (V/Hz)	230/50
ÎNĂLȚIME MAXIMĂ DE LIVRARE (m)	12
ADÂNCIME MAX DE SCUFUNDARE (m)	5
DEBIT MAX (l/h)	18000
PORT DE EVACUARE (mm")	50/2
LUNGIMEA CABLULUI ELECTRIC (m)	10
VALOARE PH A LICHIDULUI	4-10
CLASĂ DE IZOLARE	F
CLASĂ DE PROTECȚIE	IPX8
TEMPERATURĂ MAX. A APEI (°C)	40
DIMENSIUNI (LxIxH, mm)	305x245x565
GREUTATE(kg)	23



Sistem de tăiere de mare viteză

